

TECHNISCHE FICHE CLEANER C3/9700

**Materiaal:**

Reiniger op basis van heptaan voor het reinigen van vervuilde EPDM folie.

Kleur: kleurloos
Geur: hydrocarbon
Densiteit: gemeten bij 20°C 0.717 +/- 10%
Viscositeit: gemeten bij 20°C 0.66mm²/s
vluchtige stoffen: 100%

Veiligheidsgegevens:

F: licht ontvlambaar

Xn: Schadelijk

N: Schadelijk voor milieu

Voor meer details raadpleeg onze MSDS veiligheidsfiches gevaren :

Gebruiksaanwijzing:

Draag de voorgeschreven PBM's. Breng reiniger aan op een propere katoenen doek of gelijkwaardig en wrijf de folie proper. Laat opdrogen. Indien de folie nog vuil is de bewerking herhalen. Indien de folie volledig proper is, deze gedurende 10 minuten laten uitdrogen alvorens lijm aan te brengen.

Bij sterk vervuilde folie is het aan te raden deze eerst te reinigen met water en een reinigingsmiddel zonder chloor. Direct na het reinigen de folie overvloedig reinigen met water. Vervolgens de folie reinigen met cleaner C3.

Verbruik: de hoeveelheid cleaner nodig voor het reinigen van EPDM folie is zeer moeilijk te bepalen daar het afhankelijk is van de aard en de hoeveelheid van de vervuiling.

Opslag:

Deze reiniger dient bewaard te worden tussen 5 en 25°C op een goed verluchte plaats geschikt voor opslag van brandbare producten. Raadpleeg steeds de MSDS fiche voor gebruik

Verpakking en afvalverwerking

Verpakking: Deze reiniger is beschikbaar in bussen van 1 liter.

Het storten van product en afval dient te gebeuren volgens nationale wetgeving.