



BERTEC®
for flexible fixation



Alunet

Algemeen

Alunet is een speciaalreiniger en -ontvetter voor zowel aluminium, gelakte, en gepoederlakte ramen, deuren, balustraden ...

Toepassingen

- Verwijderen van kleeftof, afdichtingssiliconen en materialen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkten ...
- Eveneens geschikt voor het ontvetten en reinigen van beglazing.

Eigenschappen

- Snelwerkend en -drogend.
- Veilig voor het merendeel van lakken en kunststoffen.
- Economisch in verbruik.
- Handig in gebruik.

Verwerkingsvoorschriften

- Verstuiven of rechtstreeks op het oppervlak gieten.
- Zuiver te gebruiken, niet aanlengen.
- Even laten inwerken en met een propere zachte doek het vuil verwijderen.
- De doek omdraaien en droog wrijven.
- **Op pas gelakte oppervlakken niet laten inwerken en niet hard wrijven.**
- Bij twijfel steeds testen op een niet zichtbare plaats.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Transparant	CLEANALUCL452153	5407008137335	4 st/doos	5 l

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Veiligheidsvoorschriften

Gevaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Uitzicht		Vloeibaar preparaat	
Geur		Kenmerkend	
Visositeit	MPa.s	1	20 °C
Relatieve dichtheid		0.750	20 °C
pH		/	
Zelfontbranding	°C	200	
Vlampunt	°C	7	
Wateroplosbaarheid		Onoplosbaar	
Dampspanning	Pa	666	20 °C

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.