



BERTEC®
for flexible fixation

Dégraissant à base d'eau

Généralités

Nettoyant/dégraissant universel pour la préparation et l'entretien de toutes les surfaces souillées. Convient également à la préparation des surfaces avant peinture afin d'améliorer l'adhérence. Utilisable avec les peintures à base d'eau et les peintures techniques.

Applications

Convient aux surfaces poreuses et non poreuses. Élimine la suie, la nicotine, les graisses et les dépôts...
Convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques

Point d'éclair	➤ 100°C
Glans	S.O.
Droogtijden	S.O.
Soortgelijk gewicht	Ca. 1,00g/cm ³
Rendement	S.O.
Oplosmiddel	L'eau

Mode d'emploi

Appliquer sur une surface souillée mais sèche.

Laisser agir pendant 10 à 20 minutes.

Peut également être utilisé comme solution nettoyante avec un nettoyeur haute pression.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 5 °C.

Conditionnements et couleurs

Couleur	Référence	EAN Code	Conditionnement	Contenance
Transparent	WBD05		Bidon	5 L

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Durée de conservation

Durée de conservation	2 ans
Bewaring	Protéger du soleil direct ; ne pas congeler

Consignes de sécurité

Éviter tout contact prolongé avec la peau. Toujours se laver soigneusement les mains. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et longuement à l'eau. Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de détails.

Les informations contenues dans cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience et sont de nature générale. Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent aucune garantie. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient à l'application envisagée. Notre responsabilité ne pourra en aucun cas dépasser les limites prévues dans nos conditions générales de vente. Bertec BV ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects ou consécutifs.