



BERTEC®
for flexible fixation

Watergedragen ontvetter

Algemeen

Universele reinigingsmiddel/ontvetter ter voorbehandeling en onderhoud van alle bevulde oppervlakken. Tevens geschikt in voorbereiding van schilderwerken om de hechting te verbeteren. Universeel inzetbaar voor waterbasis en technische verven.

Toepassingen

Geschikt voor poreuze en niet poreuze oppervlakken. Verwijdert roet, nicotine, vet, aanslag...
Geschikt voor binnen en buiten.

Eigenschappen

Vlampunt	➤ 100°C
Glans	nvt
Droogtijden	Nvt
Soortgelijk gewicht	Ca. 1,00g/cm ³
Rendement	nvt
Oplosmiddel	water

Verwerkingsvoorschriften

Gebruiken op bevulde maar droge ondergrond.
Laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten.
Kan ook als zeepoplossing gebruikt worden met hogedrukreiniger.
Niet gebruiken onder de 5°C.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Transparant	WBD05		Bidon	5l

Overige kleuren/verpakkingen op aanvraag

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Houdbaarheid

Houdbaarheid	2 jaar
Bewaring	Weghouden van direct zonlicht, niet invriezen

Veiligheidsvoorschriften

Vermijd langdurig contact met de huid. Handen steeds goed reinigen. Bij oogcontact langdurig uitspoelen met water. Consulteer voor gedetailleerde gegevens de veiligheidsfiche.

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BV aansprakelijk voor enige gevolgschade.