



BERTEC®
for flexible fixation



Masking Tape Orange

Algemeen

Masking Tape Orange is een hoogwaardige afplaktape en is gelijkmatig gecoat met acrylaatlijm. De tape kan worden gebruikt voor het afplakken van te schilderen oppervlakken en voor algemene toepassingen, zoals bundelen, enz. De tape kan op verschillende ondergronden worden aangebracht, vooral wanneer extreem scherpe randen vereist zijn. De tape is UV-bestendig en laat geen resten achter op de meeste ondergronden als deze binnen 4 maanden na het aanbrengen wordt verwijderd.

Eigenschappen

- Extreem scherpe randen.
- Uitstekende UV-bestendigheid.

Toepassingen

- Uitstekende hechting op alle oppervlakken, ook op kunststof en rubber.
- Kan ook gebruikt worden als Fine Line Tape in de carrosseriewerken.
- Voor binnen- en buitengebruik.

Gebruik

Temperatuur: tussen + 5 °C en + 35 °C. Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet. Vermijd het aanraken van het blootgestelde kleefoppervlak om de kleefkracht volledig te behouden. Drukgevoelige lijm moet worden aangebracht met een maximale druk worden aangebracht om het maximale drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een kleeftijd van 24 uur bij + 23 °C.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Oranje	19 mm	50 m	TAPESMSKUV2000	5407008131265	48 rollen/doos
Oranje	25 mm	50 m	TAPESMSKUV2001	5407008131272	36 rollen/doos
Oranje	38 mm	50 m	TAPESMSKUV2002	5407008131289	24 rollen/doos
Oranje	50 mm	50 m	TAPESMSKUV2003	5407008131296	16 rollen/doos

Overige breedtes op vraag beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Acryl	
Drager		Washipapier	
Temperatuurbestendigheid	°C	+ 100	
Temperatuurbestendigheid (kortstondig)	°C	+ 150	20'
Dikte	mm	0.09	
Kleefkracht	N / 25 mm	5	
Treksterkte	N / 25 mm	75	
UV bestendigheid		Uitstekend	
Rek	%	5	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BV aansprakelijk voor enige gevolgschade.