



BERTEC®
for flexible fixation



DST Tapijttape

Algemeen

DST Tapijttape is een dubbelzijdige tapijttape, bestaande uit een drager van katoen en een synthetische rubberkleefstof. Het is geschikt voor de meeste soorten bekledingen. De DST Tapijttape heeft een zeer hoge kleefkracht (ook op ruwe oppervlakken) en is met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

- geschikt voor de meeste soorten bekledingen.
- Geschikt voor bijna alle soorten oppervlakken en de meeste soorten tapijten.
- Het is de beste keuze voor ruwe vloeren, dankzij de hoge kleefkracht en de kleeflaag aan de beide zijden.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
wit	50 mm	25 m	MONTBDSTAC453648	5407008135591	24 rollen/doos

Overige breedtes op aanvraag beschikbaar.

Advies voor gebruik

- Temperatuur: tussen + 10 °C en + 35 °C.
- Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet.
- Raak het blootgestelde kleefoppervlak van de tape niet aan, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- De drukgevoelige kleefstof moet met maximale druk worden aangebracht om het maximale drukniveau te bereiken.
- De aangegeven prestatieniveaus worden bereikt na een bindperiode van 24 uur bij + 23 °C.

Houdbaarheid en opslag

Schoon en droog bewaren in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen + 10 °C en + 23 °C. Bij opslag onder deze omstandigheden is de minimale houdbaarheid 12 maanden.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Synthetisch rubber	
Drager		Textiel	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 30 tot + 60	
Treksterkte	N / 25 mm	80	
Kleefkracht (open zijde)	N / 25 mm	27	
Kleefkracht (gesloten zijde)	N / 25 mm	35	
Dikte	mm	0.24	
Weerstand tegen vochtigheid		Goed	
Weerstand tegen veroudering		Goed	
Rek	%	15	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BV aansprakelijk voor enige gevolgschade.