

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation



Aqua Tape

Algemeen

Aqua Tape is een waterdichte afplaktape voor algemene bouw- en carrosseriewerken.

Toepassingen

- Aanbrengen van maskeerpapier- of folie.
- Dankzij de waterdichte eigenschap, is deze geschikt voor nat schuren.

Eigenschappen

- Uitstekende prestaties met traditionele verven op solventbasis en waterbasis.
- Geen lijmresten na verwijdering van carrosserie, plastic, glas, rubberen profielen, enz., zelfs niet bij gebruik van infraroodlampen.
- Hittebestendig tot 100 °C en beperkt (30 min) tot 120 °C.
- Bestand tegen thinners.
- Goed toepasbaar op verschillend gevormde ondergronden.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Bruin	19 mm	50 m	TAPESAQUAT1101	5407008131500	48 rollen/doos
Bruin	25 mm	50 m	TAPESAQUAT1201	5407011710198	36 rollen/doos
Bruin	38 mm	50 m	TAPESAQUAT1301	5407008131517	24 rollen/doos
Bruin	50 mm	50 m	TAPESAQUAT1401	5407008131524	24 rollen/doos

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Natuurlijk rubber	
Drager		Waterbestendig papier	
Temperatuurbestendigheid	°C	100	
Temperatuurbestendigheid (30 min)	°C	120	
Hechting staal	N / 25 mm	5	PSTC 101
Treksterkte	N / 25 mm	100	PSTC 131
Dikte	mm	0,14	PSTC 133
Rek bij breuk	%	8	PSTC 131

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.