



BERTEC®
for flexible fixation



Masking Tape

Algemeen

Masking Tape is een universele maskeertape voor bouw- en carrosseriewerken.

Toepassingen

- Aanbrengen van maskeerpapier- of folie.
- Afplakken voor kitwerken.

Eigenschappen

- Uitstekende prestaties met traditionele verven op solventbasis en waterbasis.
- Geen lijmresten na verwijdering.
- Kan gebruikt worden in combinatie met infraroodlampen.
- Hittebestendig tot 80 °C en beperkt (30 min) tot 110 °C.
- Goed toepasbaar op onregelmatige ondergronden.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Geel	19 mm	50 m	TAPESMSK800101	5407008131135	48 rollen/doos
Geel	25 mm	50 m	TAPESMSK800201	5407008131142	36 rollen/doos
Geel	38 mm	50 m	TAPESMSK800301	5407008131159	24 rollen/doos
Geel	50 mm	50 m	TAPESMSK800401	5407008131166	24 rollen/doos
Geel	75 mm	50 m	TAPESMSK800501	5407008131173	16 rollen/doos

Overige breedtes op vraag beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Natuurlijk rubber	
Drager		Verzadigd papier	
Temperatuurbestendigheid	°C	80	
Temperatuurbestendigheid (30 min)	°C	110	
Hechting staal	N / 25 mm	4.5	PSTC 101
Treksterkte	N / 25 mm	85	PSTC 131
Dikte	mm	0.135	PSTC 133
Rek bij breuk	%	9	PSTC 131

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.