

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation



Maskeerfolie

Algemeen

Maskeerfolie is een statische folie ter afdekking van carrosserie bij lakwerken. Het is hittebestendig tot 110 °C. Beschikbaar op verschillende breedtes/lengtes.

Verpakkingen en kleuren

Breedte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
2 m	BESCHMASKF1801	5407008133368	Per rol	500 lm
4 m	BESCHMASKF1001	5407008133375	Per rol	150 lm
4 m	BESCHMASKF1106	5407008133382	Per rol	300 lm
5 m	BESCHMASKF1101	5407008133405	Per rol	150 lm
6 m	BESCHMASKF452919	5407008133412	Per rol	100 lm

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Dichtheid	g / cm ³	0.95	DIN EN 1183
Treksterkte	g / μm	3.45	ASTM 1709-91
Treksterkte (extrusierichting)	N / mm ²	70	ASTM D 882
Treksterkte (dwarsrichting)	N / mm ²	28	ASTM D 882
Rek bij breuk (extrusierichting)	%	422	ASTM D 882
Rek bij breuk (dwarsrichting)	%	893	ASTM D 882
UV-blootstelling		Vermijden	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.