



BERTEC®
for flexible fixation



Afdekfolie Pro-Air

Algemeen

Afdekfolie Pro-Air is een ademend en zelfklevend afdekvlies, voorzien van een 15 gr / m² meerlaags membraan, speciaal voor het afdekken van pas gelegde- / verse vloeren, welke moeten ademen, om vlekvorming door verstikking (dampen en restvocht) te voorkomen.

Toepassingen

- Speciaal ontwikkeld voor het afdekken en beschermen van pas gelegde- / vers verlijmdde vloeren, zoals natuursteen-, parket-, laminaat-, plavuiz-, giet-, kunststof- en tegelvloeren.
- Beschermen van pas gelegde- / vers verlijmdde traptreden.
- Beschermingsmateriaal voor pas gelegde- / vers verlijmdde scheepsdekken.
- Tevens geschikt voor het afdekken en beschermen van bestaande vloeren en trappen.
- Afdekken en beschermen van ondergronden die pas zijn verlijmd, afgedicht, gelakt of geëgaliseerd zijn, zoals lijm-, kit-, epoxy-, lak-, beton- en cementwerkzaamheden.

Eigenschappen

- Uitstekend vocht- en dampdoorlatend, ademende kwaliteit.
- Voorkomt kristallisatie, vlek- en blaasvorming, door verstikking.
- Vloeistofdichte bovenzijde, ideaal bij het gebruik van vloeistoffen.
- Meermaals (kostenbesparend) binnen en buiten toepasbaar.
- Licht hechtend, ligt veilig, strak, vlak en vast op de ondergrond.
- Flexibel, ideaal voor ongelijke ondergronden, zoals trappen.
- Gemakkelijk (lichtgewicht) en razendsnel (tapeloos) verwerkbaar.
- 100 % recyclebaar.
- Duurzaam, geschikt voor zwaar werk, scheur- en slijtvast.
- Schokabsorberend, pluisvrij, bestand tegen puntbelasting.

Applicatie condities

- Inzetduur maximaal 30 dagen, zodra de vloer beloop- en / of belastbaar is.
- Applicatietemperatuur tussen + 10 °C en + 25 °C, bij een R.V. van 50 tot 60 %.
- Aanbrengen in banen met een overlap van min. 5 cm tot max. 10 cm, op een schone-, droge- en stofvrije ondergrond, waarbij evt. aanwezig de vloerverwarming wordt uitgeschakeld.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Inhoud
Wit	100 cm	50 m	BESCHTETRA451042	5407008139261	Per stuk	50 m ²

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.