



BERTEC®
for flexible fixation



Afdekfolie Stuc & Paint

Algemeen

Afdekfolie Super is een supersterk 180 gr / m² absorberend, polyester non-woven, lichtgewicht beschermings- en afdekmateriaal, speciaal voor zachte- en harde ondergronden, in bouw, industrie, marine en automotive.

Toepassingen

- Als duurzaam beschermingsmateriaal voor tapijt, laminaat, kurk, parket, plavuizen, PVC, keramische tegels, (natuur)steen, beton, metalen, glas, kunststoffen, composiet, vinyl, coatingsystemen en meer.
- Vloeren en trappen effectief beschermen in woning-, kantoor- en bedrijfsruimtes.
- Vloeren en werkbladen beschermen in horeca-ruimten, zoals in (groot)-keukens.
- Vloerbescherming in hygiënische- en sanitaire-ruimten, zoals in keuken-, badkamer- en toiletruimten.
- Interieur- en motorruimten bescherming van voer- en vaartuigen.
- Garage- en werkplaatsvloeren beschermen, tegen morsen van vloeistoffen, tijdens onderhoud en reparatie.
- Spuitcabine vloeren en wanden beschermen, tegen overspray, tijdens spuitwerkzaamheden.
- Algemene ruimten beschermen, zoals traphuizen, hallen, galerijen, portieken, balkons, bordessen, balustrades.
- Buiten ondergronden beschermen, zoals terrassen, straat- en tegelwerk, tijdens huis- en tuinonderhoud.
- Voor schilder-, spuit-, pleister-, stuc-, metsel- en spacwerk, tijdens nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Eigenschappen

- Duurzaam, geschikt voor zwaar werk, zeer slijt-, scheur- en stootvast.
- Volledig vloeistofdicht en direct absorberend ca. 300 gr / m².
- Pluist niet, stofvrij, schokabsorberend en licht van gewicht.
- Snel en meermaals inzetbaar, makkelijk te snijden en / of te knippen.
- Uiterst veilige werksituatie, door effectieve anti-slip aan de onderzijde.
- Goed bestand tegen olie, vetten, technische sprays en vluchtige vloeistoffen.
- Eenvoudig opvouwbaar, afschrappen niet noodzakelijk.
- Veelzijdig zowel binnen als buiten toepasbaar.

Applicatie condities

- Inzetduur onbeperkt, zodra de vloer beloop- en / of belastbaar is.
- Aanbrengen op schone-, droge- en stofvrije ondergrond.

Beperkingen

Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Afdekfolie Pro Air.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Inhoud
Wit	100 cm	50 m	BESCHTETRA453249	5407008139285	Per stuk	50 m ²

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.