



BERTEC®
for flexible fixation



Afdekfolie Super

Algemeen

Afdekfolie Super is een ultralicht, absorberend, vloeistofdicht, anti-slip beschermings- en afdek materiaal, voor zowel zachte- als harde ondergronden in bouw, industrie en transport.

Toepassingen

- Beschermen van tapijt, laminaat, kurk, parket, teak- en overige houtdelen, (keramische) tegels, (natuur)steen, beton, metalen, glas, PVC, kunststoffen, composiet, vinyl en coatingsystemen.
- Vloer en trap bescherming in woning-, kantoor- en bedrijfsruimten.
- Vloeren en werkbladen beschermen in horeca-ruimtes, zoals in (groot)-keukens.
- Ondergronden beschermen in hygiënische- en sanitaire ruimten, zoals in keuken-, badkamer- en toiletruimten.
- Beschermingsmateriaal voor interieur- en motorruimtes, van voer- en vaartuigen.
- Garage- en werkplaatsvloeren beschermen, tegen morsen van vloeistoffen, tijdens onderhoud en reparatie.
- Spuitcabine wanden en vloeren beschermen, tegen overspray, tijdens spuitwerkzaamheden.
- Algemene ruimtes beschermen, zoals traphuizen, hallen, galerijen, portieken, balkons, bordessen, balustrades.
- Buiten ondergronden beschermen, zoals terrassen, straat- en tegelwerk, tijdens huis- en tuinonderhoud.
- Specifiek voor schilder-, spuit-, pleister-, stuc- en spacwerk, tijdens nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Eigenschappen

- Uitstekende beschermingseigenschappen, tegen vocht, vuil en belasting van bouwmaterialen.
- Duurzaam, geschikt voor zwaar werk, zeer slijt-, scheur- en stootvast.
- Volledig vloeistofdicht en direct absorberend (260 gr / m²).
- Extra sterk en veelzijdig zowel binnen als buiten toepasbaar.
- Minimaal restafval, 100 % recyclebaar, gemakkelijk vouwbaar en te comprimeren.
- Ultralicht gewicht 110 gr / m², tijd en kostenbesparend, snel en meermaals te gebruiken.
- Uiterst veilige werksituatie, bezit een zeer effectieve anti-slip aan de onderzijde.
- Goed bestand tegen olie, vetten, technische sprays en vluchtige vloeistoffen.
- Flexibel, ideaal voor ongelijke ondergronden, zoals trappen en oneffen vloeren.

Applicatie condities

- Inzetduur onbeperkt, zodra de vloer beloop- en / of belastbaar is.
- Aanbrengen op schone-, droge- en stofvrije ondergrond.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Beperkingen

Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Afdekfolie Pro Air.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Inhoud
Wit	90 cm	55 m	BESCHTETRA454844	5407008139278	Per stuk	50 m ²

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.