



BERTEC®
for flexible fixation



Cleaner 510

Algemeen

Cleaner 510 is een niet agressief en effectief werkend reinigingsmiddel, voor het ontvetten van diverse ondergronden, speciaal ontwikkeld voor het verbeteren van de hechting van lijmen, kitten, verven, coatings en lakken.

Toepassingen

- Speciaal ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van harde en gladde ondergronden, zoals glas, harde kunststoffen, PVC, Acryl, metalen, keramiek, aluminium, beton, steen, composiet en geverfde ondergronden.
- Als voorbehandelingsmiddel voor vette ondergronden, waarop kit, lijm en / of verf moet worden aangebracht, zodat een vetvrije ondergrond en optimale hechting ontstaat.
- Als ontvettings- en reinigingsmiddel, om vetsporen en lichte oppervlakte verontreinigen op kitvoegen te verwijderen, zodat er een schone kitvoeg ontstaat, uit esthetisch- en technisch oogpunt. (overschilderbaarheid)
- Kleefstof restanten van stickers, band, tape, folie en afstandsblokjes verwijderen.
- Kwasten en overige gereedschappen reinigen.
- Olie-, vet- en smeerresten verwijderen.
- Rubberrestanten verwijderen.
- Niet uitgeharde kit, lijm, PU-schuim, verf, lak en beits verwijderen.

Eigenschappen

- Verbeterd aanzienlijk de hechting van kitten, lijmen, verf- en laksystemen (poedercoatings).
- Ontvet en reinigt niet poreuze ondergronden zeer grondig.
- Snelle en effectieve werking.
- Gemakkelijk aan te brengen en uit te wrijven.
- Geurarm, praktisch reukloos.
- Licht verdampend en ontvlambaar.
- Laat geen sporen of resten na op de behandelde ondergrond.
- UN goedgekeurde verpakking.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen + 5 °C en + 40 °C.
- **Cleaner 510** met een schone doek gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, vervolgens direct m.b.v. een niet pluizende schone doek de aangebrachte **Cleaner 510** in één dezelfde richting uitwrijven tot de ondergrond geheel droog is, waarna de kit, lijm, verf, coating en / of lak kan worden aangebracht.
- Onttrekt warmte aan ondergrond door verdamping, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan condensvorming op de behandelde ondergrond ontstaan. Aanbeveling is ca. 10 min. te wachten en daarna kit en / of lijm aanbrengen.

Beperkingen en aanbevelingen

Allen geschikt voor goed oplosmiddelbestendige ondergronden. Beperkt geschikt voor acryloppervlakken. Vooraf een materiaalverdraagzaamheidstest uitvoeren, van het te behandelen materiaal en / of ondergrond.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Kleurloos	CLEANBCLEA4533504	5407008130169	10 st/doos	1 l

Overige verpakkingen op aanvraag

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen + 5 °C tot + 25 °C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum.

Veiligheid en gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. **Cleaner 510** gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Licht verdampend en ontvlambaar. Verwerken in goed geventileerde omstandigheden. Niet roken of in de nabijheid van open vuur verwerken. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Basis		Oplosmiddel	
Dichtheid	g/ml	0.85	
Droogtijd	min.	10	
Vlampunt	°C	- 14	
Licht ontvlambaar		Ja	
Verwerkingstemperatuur	°C	+ 5 tot + 40	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.