

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

NPS Primer



Algemeen

NPS Primer is een sneldrogende hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet-poreuze ondergronden zoals structuurlak, poederlak en diverse soorten kunststoffen.

Toepassingen

- Verhoogt de hechting op verschillende soorten structuur- en poederlak.
- Verhoogt de hechting op diverse metalen ondergronden.
- Verhoogt de hechting op diverse soorten kunststoffen.
- Te gebruiken bij verlijmingen met o.a. *MS 650* en *MS 900*.

Eigenschappen

- Snelle droging.
- Gebruiksvriendelijk, makkelijk verwerkbaar.
- Goed dekkend.
- Duurzame hechting.
- Overspuitbaar met de meeste laksystemen (testen worden altijd aanbevolen) na 10 à 15 minuten.

Applicatie condities

- Ondergrond ontvetten met *MP Mousse Cleaner* / *All Cleaner* en nadien droogwrijven.
- Sproeiapparaat goed schudden.
- Aanbrengen op een afstand van 25 – 30 cm in een dunne laag en +/- 10 minuten laten drogen.
- Na gebruik de sproeiapparaat omdraaien op de sproeiapparaat kop leeg te sproeien.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Transparant	CLEANPRIMR454107	5407008135652	12 st/doos	500 ml

Houdbaarheid

Minimaal 24 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Veiligheid en gezondheid

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F.

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.