



BERTEC®
for flexible fixation

EPDM Voorgevormde Hoeken

Algemeen

EPDM Voorgevormde Hoeken zijn voorgevormde binnen- en buitenhoeken vervaardigd uit EPDM.

Toepassingen

- Voor het perfect afwerken en afdichten van hoeken rond ramen.
- Toepassing rondom gordijngevels.
- Geschikt voor stalen gevels.
- Geschikt voor buitengevelisolatie.
- In de spouwmuur in de hoeken, tegen opstijgend vocht.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen verschillende weersomstandigheden, uv-straling en veroudering
- Langdurige waterdichtheid
- Zeer elastisch en bestand tegen rotting
- Kan gerecycled worden
- Bevat geen oplosmiddelen.

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Diepte	Artikelnummer	Verpakking	Versie
0.75 mm	10 cm	10 cm	10 cm	EPDMCTOEBH451166	Per stuk	Binnenhoek
0.75 mm	10 cm	10 cm	10 cm	EPDMCTOEBH453554	Per stuk	Buitenhoek
0.75 mm	20 cm	20 cm	20 cm	EPDMCTOEBH453974	Per stuk	Buitenhoek

Overige diktes en afmetingen op aanvraag beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Brandklasse		E	EN 13501-1
Waterdichtheid (2 kPa)		Geslaagd	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid		50.000	EN 1931
Schokbestendigheid		Niet bepaald	EN 12691
Afschuifweerstand		Niet bepaald	EN 12316-2
Treksterkte	MPa	≥ 7	EN 12311-2
Rek	%	≥ 300	EN 12311-2
Scheurweerstand	N	≥ 10	EN 12310-2
Verouderingsbestendigheid		Geslaagd	EN 1296 / EN 1931

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.